

Timatic HerbCut

COUPEUSE

pour plantes aromatiques et médicinales fraîches et séchées

Qualité du produit traité
Tradition et innovation du système de coupe
Sécurité d'emploi



Mod.TS 1340

Cet équipement a été expressément étudié et construit pour couper des herbes médicinales et plantes aromatiques fraîches et sèches, et toutes autres matières premières végétales en général.

Destinée aux producteurs agricoles, aux grossistes en herbes, aux laboratoires d'extraction, aux laboratoires alimentaires, à toutes les entreprises qui doivent conditionner et réduire la masse végétale avant toute opération d'expérimentation, de séchage, de distillation, d'extraction, d'emballage et de fabrication de produits finis.

Conçu comme une structure simple et de dimensions réduites, il se caractérise par un système de coupe, qui simule le mouvement de la coupe manuelle. La descente de la guillotine s'accompagne d'une poussée vigoureuse qui maintient le produit compact. On obtient une coupe nette qui préserve la matière de pertes de liquide et des phénomènes d'oxydation.

En récupérant, mais en innovant l'expérience de la tradition herboriste, l'organe de coupe a été construit en acier spécial et hautement résistant, avec un système de couteaux et de contre-couteaux à double actionnement incliné.

Sa productivité, ses dimensions limitées, son prix et coût de fonctionnement raisonnables, en font l'outil idéal des petits producteurs agricoles de plantes médicinales et des petits et moyens laboratoires de herboriste.

Il est possible de travailler, aussi, des quantités plus élevée des herbes, comme dans le cas de grossistes et de l'industries de transformation.

Coupeuse Timatic HerbCut

ATOUTS TECHNIQUES

- Construite complètement en acier inox 304 et de nettoyage facile, il peut être intégré et mis en route facilement dans une chaîne de production .
- Des lames auto- affûtages garantissent dans le temps une efficacité continue pendant la phase de coupe; elles sont facilement contrôlables et faciles à changer.
- Le chargement du matériel à couper est de type horizontal à entrée conique.
- Le transport et le convoyage se produisent au moyen de rubans et de rouleaux presseurs, pour atteindre le juste degré de compactage dans le point de coupe.
- L' avance du produit est automatique et programmable.
- Longueur de coupe réglable et programmable.
- Consommations énergétiques réduites. L'entretien et le nettoyage sont simples .
- Les systèmes de sécurité très complets dont elle est dotée, rendent cette coupeuse fiable et sûre pour l'opérateur.
- La machine est en règle avec toutes les certifications communautaires, répond aux normes de sécurité de la CEE de protection contre les accidents et est fournie avec un mode d'emploi et un manuel d'instructions techniques .

CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTEUR

- Construction en acier inox 304 avec des panneaux de revêtement
- Structure en monobloc
- Groupe de réception avec roulettes
- Avance du matériel automatique et programmable
- Mouvement à action continue
- Groupe d'avance amovible
- Capteurs magnétiques de sécurité qui empêchent le fonctionnement en absence des panneaux .

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Mod TS 1430

Alimentation 220 V monophasés ou 380 V + N sur demande

Puissance absorbée 0,37 KW

Temps d'avance 0.5 secondes

Temps de coupe 0.5 secondes

Longueur de coupe 6 - 40 mm

Production produit sec 80 - 130 Kg/h

Production produit frais 130 - 420 Kg/h

Dimensions (cm) à 100 - B 45 - C 56 - h 77 - H 110

Poids 75 Kg

